

CONTI-WELD

MMA-LASINVERS type CONTI-MAN160/200BM

Lichtgewicht, handzame lastoestellen van hoogwaardige kwaliteit voor het verlassen van alle types elektroden Ø 1,6 – 3,2/4,0 mm.



- ROBUUSTE BEHUIZING MET KUNSTSTOF VOOR –EN ACHTER–PANEEL .
- BESCHERMDE BEDIENINGSELEMENTEN; AAN/UIT–SCHAKELAAR ACHTEROP .
- MAKKELIJK MEE TE NEMEN EN TE VERPLAATSEN STERKE DRAAGGORDEL .
- GROTE AANSLUITSOCKETS VOOR DE LAS– EN AARD–KABELS
- ZEER GOEDE LASEIGENSCHAPPEN ; EXCELLENTE RESPONSETIJD .
- SNELLE MICRO–PROCESSOR MET GROTE PRESTATIES .
- GEAVANCEERDE IGBT EN PWM INVERTERTECHNOLOGIE .
- HOGE INSCHAKELDDUUR ; EFFICIENT ; COMPATIBEL MET GENERATOREN
- TRAPLOOS FIJN INSTELBAAR EN SNELINSTELLING MET INGEDRUKTE KNOP .
- ANTI–STICKING, ARCFORCE ; HOTSTART .
- INTELIGENTE BEVEILIGING ; BESCHERMING TEGEN OVERBELASTING ; TE HOGE OF TE LAGE SPANNING ; TE HOGE STROOM EN OVERVERHITTING .
- DIGITAAL DISPLAY MET INSTELLINGS– EN WERKELIJKE LASSTROOMWEERGAVE .
- LEDS VOOR STROOMVOORZIENING, IN BEDRIJF HOTSTART EN ARCFORCE .



Technische gegevens		CONTI-MAN160BM	CONTI-MAN200BM
Aansluiting 1 fase	V	1 x 220/230/240 V	1 x 220/230/240 V
Netzekering	AT	16 AT	20 AT
Max. vermogen	KVA	4,7	7,2
Lasstroombereik		5A/20,2V – 160A/26,4V	5A/20,2V – 200A/28V
Nullastspanning	V	56	64
Inschakelduur max.		40% bij 160 A 60% bij 125 A 100% bij 100 A	25% bij 200 A 60% bij 125 A 100% bij 100 A
Gewicht Netto	kg	4,6	4,6
Afmetingen LxBxH	mm	305x135x235	305x135x235
Beschermingsklasse		IP23S	IP23S
Isolatieklasse		F	F
Koelingsmethode		AF	AF
Art.Nr.		10006	10007



Kabelset bestaande uit:
5 m. laskabel 25 mm² met plug + elektrodenhouder.
4m. massakabel 25 mm² met plug + aardklem.
Staalborstel en bikhamer. Art.nummer: 10037-S

Ideaal lassen met de automatische lashelm

Ideaal lassen met de automatische lashelm
GL-WH01-BRF-ADF1190TC



10006 : CONTI-MAN160BM : Prijs: € 395,00 ; 10007: CONTI-MAN200BM: Prijs: € 450,00 ; 10037-S : Kabelset: € 89,00



Technisch Handelsbureau "APELDOORN" B.V.
Postbus 697 , 7300 AR APELDOORN (NL)
Molenstraat 150-A ; 7321 BJ APELDOORN (NL)
Tel.: +31 (0)55 366 68 64 ; Fax: +31 (0)55 366 87 17
E-mail: mailbox@tha-apeldoorn.nl ; Web-Site: www.thashop.nl

Uitgiftedatum: 1 juli 2014 ; Prijzen: excl.B.T.W. * Wijzigingen voorbehouden. Geldigheid: t/m 31-12-2014